

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-PT1/0008**

- 1) Código único de identificação do tipo de produto: **MAPETHERM AR1**
- 2) Utilizações previstas: **Argamassa para reboco com prestação garantida para uso geral (GP) sobre paredes, tetos, colunas, divisórias, em interiores e exteriores**
- 3) Fabricante: **LUSOMAPEI S.A. – Zona Industrial de Alfêloas – Rua da Solidariedade, 3780-315 Anadia - www.mapei.pt**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 4**
- 5) Normas harmonizadas: **EN 998-1 :2016**

Organismos notificados: **o organismo notificado não tem tarefas a exercer**

- 6) Desempenhos declarados:


Características essenciais	Desempenho
<b>Reação ao fogo:</b>	<b>Classe A1</b>
<b>Absorção de água:</b>	<b>W<sub>C</sub> 2</b>
<b>Permeabilidade ao vapor:</b>	<b><math>\mu \leq 15</math></b>
<b>Aderência:</b>	<b><math>\geq 1 \text{ N/mm}^2</math> - FP:B</b>
<b>Condutividade térmica (<math>\lambda_{10, \text{ seco}}</math>):</b>	<b>0,34 W/m·K (val. médio tabulado; P=50%)</b>
<b>Durabilidade:</b>	<b>NPD</b>
<b>Substâncias perigosas:</b>	<b>Ver FDS</b>

- 7) Documentação técnica adequada: classe de reação ao fogo declarada sem necessidade de ensaio, em conformidade com a decisão da Comissão 96/603/CE e as alterações sucessivas. Teor orgânico <1% em massa.
- 8) Informação REACH: as informações referidas no Artigo 31 ou, conforme apropriado, no Artigo 33 do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e as alterações sucessivas estão indicadas na ficha de dados de segurança que a MAPEI disponibiliza no site juntamente com a presente Declaração de Desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.



A presente declaração de responsabilidade é emitida em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011 e com o Regulamento delegado da Comissão (EU) n.º 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Eng.º Nelson Moreira – Dir. Assistência Técnica**  
**Anadia, 08/11/2019**



*DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.*

Revisão 2 notas:	Atualização das unidades da condutividade térmica
------------------	---

	 Zona Industrial de Alféloas - Rua da Solidariedade 3780-315 Anadia (Portugal) - <a href="http://www.mapei.pt">www.mapei.pt</a>
<b>15</b> <b>CPR-PT1/0008</b> <b>EN 998-1</b> <b>MAPETHERM AR1</b> <i>Argamassa para reboco com prestação garantida para uso geral (GP) sobre paredes, tetos, colunas, divisórias, em interiores e exteriores</i>	
Reação ao fogo:	Classe A1
Absorção de água:	WC 2
Permeabilidade ao vapor:	$\mu \leq 15$
Aderência:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ - FP:B
Condutividade térmica ( $\lambda_{10}$ , seco):	0,34 W/m·K (val. médio tabulado; P=50%)
Durabilidade:	NPD
Substâncias perigosas:	Ver FDS

**Notas:**

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.