

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-PT1/0007

- 1) Código único de identificação do tipo de produto: **KERAFLEX MAXI S1**
- 2) Utilizações previstas: **Adesivo cimentício melhorado para ladrilhos cerâmicos**
- 3) Fabricante: **LUSOMAPEI S.A. – Zona Industrial de Alfêloas – Rua da Solidariedade, 3780-315 Anadia - www.mapei.pt**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 3**
- 5) Normas harmonizadas: **EN 12004:2007**
Organismos notificados: **o organismo notificado TUM München, N. 1211, realizou a inspeção inicial da fábrica e do sistema de controlo da produção e do acompanhamento contínuo e avaliação do controlo de produção em fábrica e emitiu os certificados de conformidade do controlo de produção em fábrica.**
O laboratório notificado MPA Dresden GmbH, N. 0767, realizou a determinação de desempenho do produto com base em ensaios em amostras efetuadas pelo fabricante.
- 6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo Libertação de substâncias perigosas Tensão de aderência, como: Tensão de aderência inicial à tração Durabilidade para: Tensão de aderência à tração após ação do calor Tensão de aderência à tração após imersão em água Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	Classe A2-s1,d0 / A2fl-s1 Ver SDS ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²

- 7) Documentação técnica adequada: classe de reação ao fogo declarada sem necessidade de ensaio, em conformidade com a decisão da Comissão 96/603/CE e as alterações sucessivas. Teor orgânico <1% em massa.
- 8) Informação REACH: as informações referidas no Artigo 31 ou, conforme apropriado, no Artigo 33 do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e as alterações sucessivas estão indicadas na ficha de dados de segurança que a MAPEI disponibiliza no site juntamente com a presente Declaração de Desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de responsabilidade é emitida em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011 e com o Regulamento delegado da Comissão (EU) n.º 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Nelson Moreira – Dir. Assistência Técnica**

Anadia, 15/10/2019



DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Nelson Moreira

Revisão 2 notas: **Produto inalterado: alteração feita na morada**

KERAFLEX MAXI S1
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-PT1/0007



 1211, 0767	 Zona Industrial de Alfêloas – Rua da Solidariedade 3780-315 Anadia (Portugal) - www.mapei.pt
16 CPR-PT1/0007 EN 12004 KERAFLEX MAXI S1 <i>Adesivo cimentício melhorado para ladrilhos cerâmicos</i>	
Reação ao fogo	Classe A2-s1,d0 / A2fl-s1
Libertação de substâncias perigosas	Ver SDS
Tensão de aderência, como:	
Tensão de aderência inicial à tração	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilidade para:	
Tensão de aderência à tração após ação do calor	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência à tração após imersão em água	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.